Ein Frühbeet aufs Hochbeet bauen

Mit einem Frühbeet dauert die Gartensaison fast das ganze Jahr. Oft schon im Februar kannst du verschiedene Gemüsearten vorziehen und dann dort wachsen lassen, selbst im Winter bringt es Erträge. Mit unserer Anleitung baust du dir ein praktisches Frühbeet oder einen Aufsatz selbst.

Materialien recyclen

Diese Hochbeet-Abdeckung besteht aus alten Kupfer-Heizungsrohren und entsprechenden Verbindungsstücken. Alternativ funktioniert es auch mit Bambusstangen in ausreichender Dicke. **Gut zu wissen:** Du musst nicht alle Materialien dafür neu kaufen. Wenn du noch Reststücke von Rohren oder Folien- und Wasserschlauchreststücke hast, kannst du sie hier wunderbar verwenden.

Tipp: Bei warmer Witterung klappt der Bau am besten, dann sind die Gummi-Schlauchstücke weich und flexibel.

Die beiden Seitenwände bestehen aus zwei passend zugeschnittenen Folienstücken, die ringsum festgeklemmt werden. Damit das hält, sind die beiden jeweils äußeren T-Verbindungen in den Stützpfosten mit einer Querstange verbunden, sodass die Folie auch an den kurzen Seiten zum Boden hin dicht abschließt.

Foto: Gebol

Gartensaison früher starten

Mit einem Frühbeet beginnt die Gartensaison je nach Region und Witterung bereits im Februar, spätestens aber im März. Vor allem Salat, Spinat, Kohlrabi, Radieschen und Kräuter kannst du hier super pflanzen. Außerdem können frostempfindliche Jungpflanzen vorgezogen werden, die später draußen ins Beet gesetzt werden.

Im Sommer lässt sich das Frühbeet etwa für Paprika, Auberginen, Gurken oder Melonen nutzen. Im Winter wachsen hier unter anderem Feld- und Endiviensalat. Mit Kräuter- und Pflanzenschildern weißt du immer, was wo wächst.

Tipp: Du kannst Gemüse- oder Blumensamen auch im Frühbeet in

© 2024 DIY Academy e.V. | DIY Academy e.V. - Hohenzollernring 14, 50672 Köln | www.diy-academy.eu

Foto: Gebol

Multitopfplatten oder einzelne Töpfchen aussäen. Wenn du sie etwas im Boden versenkst, wird die Anzuchterde durch den Rotteprozess im Untergrund erwärmt.

Das brauchst du

- mehrere Meter Kupferrohr Ø 22 mm
- T-Stücke, Winkel- und Bogenverbinder mit 45 oder 90°, Überspringbögen, alle Ø 22 mm
- robuste, transparente Folie
- Reste von einem alten Wasserschlauch
- Kabelbinder
- Leim- oder Federzwingen o.ä.
- Stützpfosten bzw. ein Hochbeet als Unterbau
- Hammer
- Rohrschneider
- Forstnerbohrer
- scharfes Messer / Cutter

Foto: sidm

01. Fundament legen

Hier wird das Frühbeet auf ein bestehendes Hochbeet aus Holz gesetzt. (Daran bemessen sich logischerweise auch die benötigten Mengen deiner Baumaterialien.) Die T-Verbindungsstücke müssen als Halter in die Stützpfosten eingesetzt werden. Dafür diese vorbohren und die T-Stücke mit einem Hammer vorsichtig einschlagen.

Wenn du noch kein Hochbeet hast, kannst du alternativ einen Kantholzrahmen zusammenschrauben und auf die Erde legen.

© 2024 DIY Academy e.V. | DIY Academy e.V. - Hohenzollernring 14, 50672 Köln | www.diy-academy.eu

Foto: sidm

Foto: sidm

02. Rohrstücke schneiden und zusammenstecken

Mit einem Rohrschneider zunächst die senkrecht nach oben verlaufenden Rohrstücke abtrennen und in die T-Stücke stecken. Dann die beiden längeren Rohrstücke zum Dach zusammenführen und ebenfalls miteinander und mit den senkrechten Stücken verbinden.

Foto: sidm

03. Frühbeet-Dach stabilisieren

Als Querlatten der Dachkonstruktion dienen ebenfalls Rohrstücke, die mit Überspringbögen über die Dachstreben geführt werden. Sie werden an allen Dachstangen mit Kabelbindern fixiert.

© 2024 DIY Academy e.V. | DIY Academy e.V. - Hohenzollernring 14, 50672 Köln | www.diy-academy.eu

Foto: sidm

04. Dach mit Folie decken

Nun kannst du die Folie zuschneiden und über die Konstruktion legen. Die beiden Querseiten werden jeweils separat bespannt.

Festgehalten wird die Folie mit selbstgemachten Klammern aus Gummischlauch – auch bei Wind. Je länger die Stücke sind, desto besser. Dafür musst du einen Schlauchrest in verschieden lange Stücke schneiden und von einer Seite einritzen. **Achtung:** Beim Einschneiden nicht die gegenüberliegende Schlauchseite erwischen! Das mindert die Spannung.

Foto: sidm

Foto: sidm

05. Frühbeet lüften und schließen

An den Längsseiten bilden je zwei lange Rohre den Abschluss (alternativ zwei kürzere Rohrstücke mit einer Muffe verbinden).

Zum Lüften kannst du das Foliendach um sie herum hochdrehen und mit Klemmen an den Querstangen fixieren. Das ist vor allem an sonnigen Tagen wichtig, sonst kann es im Inneren zu warm werden!

Frühbeet A bis Z

Noch mehr Wissenswertes zum Frühbeet liest du auch in diesem Artikel.

Weitere Anleitungen rund um den Garten findest du auf www.selbst.de

© 2024 DIY Academy e.V. | DIY Academy e.V. - Hohenzollernring 14, 50672 Köln | www.diy-academy.eu

Über die DIY Academy

Als Schulungsinstitut informiert und berät die DIY Academy rund um das Heimwerken in Haus und Garten. Die DIY Academy möchte Menschen mit kreativen Ideen inspirieren und ihnen das nötige Know-how vermitteln, mit dem sie ihr Zuhause selbst gestalten können. Versierte Heimwerker sollen sich ebenso angesprochen fühlen wie Selbermacherinnen mit grundlegenden Kenntnissen und Neulinge ohne Praxiserfahrung.

Unsere Schulungs- & Trainingsangebote

Wir machen dich fit für dein nächstes DIY-Projekt: In unseren Kursen, Online-Seminaren und Beratungen lernen die Teilnehmenden ganz praktisch zusammen mit unseren DIY-Profis – auch für dein persönliches Projekt bekommst du das nötige Wissen und viele Tipps & Tricks.
Mehr erfahren

Du möchtest nichts mehr verpassen?

Dann abonnieren unseren Newsletter und bleibe immer auf dem Laufenden!
Jetzt anmelden

Folge uns auch auf:

- Pinterest: www.pinterest.com/diyacademy
- YouTube: www.youtube.com/DIYAcademyTV
- Facebook: www.facebook.com/doityourself.academy
- Instagram: www.instagram.com/doityourself.academy

© 2024 DIY Academy e.V. | DIY Academy e.V. - Hohenzollernring 14, 50672 Köln | www.diy-academy.eu